

Säkerhetsinformation:

Aktobis 32A CEE anslutningskabel H07RN-F 5G4 med 10 m längd och inkl. koppling och stickpropp, IP44



Denna 32A CEE-kabel med en längd på 10 m inklusive koppling, stickpropp och tätningsslock är den perfekta anslutningskabeln för din högspänningsapparat som kräver 400V eller 32A!

För att använda den här anslutningskabeln krävs en fempolig 32 A 380V/415V (50/60Hz) strömanslutning. Detta motsvarar industriell ström!

1. Beakta tekniska specifikationer

- Se till att förlängningskabeln är lämplig för den spänning och strömstyrka som krävs (t.ex. 400 V, 32 A).
- Kabeltvärsnittet måste motsvara belastningen (t.ex. 4 mm²).

2. Använd endast för lämpliga miljöer

- För utomhusbruk får du endast använda kablar med lämplig skyddsklass (**IP44** för fuktiga utrymmen eller byggarbetsplatser).
- Håll kabeln borta från värmekällor, kemikalier och mekanisk påfrestning.

3. Skydd mot överbelastning och kortslutning

- Säkerställ att kabeln inte överbelastas genom att kontrollera de anslutna enheterna och deras strömförbrukning i förväg.

4. Korrekt installation och användning

- Rulla ut kabeln helt och hållet för att undvika värmeutveckling och induktionsskador. Förlägg kabeln så att det inte finns någon risk för att snubbla på den och så att den inte skadas av fordon eller tunga föremål.

5. Visuell inspektion före användning

- Kontrollera regelbundet kabeln med avseende på skador, sprickor eller krossade områden.
- Använd inte en skadad kabel - det finns risk för brand och elektriska stötar!

6. Använd endast godkända stickkontakter

- Använd endast **CEE-kontakter** för starkström (t.ex. 32A i svart/rött för 400V).
- Använd inte obehöriga adapttrar eller osäkra förlängningar.

7. Säker hantering och förvaring

- Förvara produkten på en torr och ren plats efter användning.
- Dra inte i eller böj över vassa kanter.

Funktioner och fördelar:

- Skyddsklass: IP44, d.v.s. stänkskyddad och skyddad mot inträngning av främmande föremål större än 1 mm
- God flexibilitet
- Flexibel hantering

Utmärkelser och certifieringar:

- Naturligtvis med CE- och EMC-överensstämmelse

Exempel på användning:

- Idealisk anslutningskabel för vår elektriska värmare WDH-IFH15 (15kW)
- Anslutningskabel för din elektriska högspänningsapparat som kräver 400V eller 32A
- För användning på byggarbetsplatser, verkstäder, bostäder, garage, lagerlokaler, källare, skjul etc.

Tekniska data för kabeln:

Kabeltyp: H07RN-F 5G4

Modellbeteckning: CEEKabel32A4Q

Färg: svart, röd

Tvärsnitt kabel: 4 mm²

Kabellängd: 10 m

Vikt: 5 kg

Leveransomfattning: 32A CEE-anslutningskabel 4Q

CEE-koppling: 32A 5p 400V

Skyddsklass: IP44

CEE-kontakt: 32A 5p 6h 400V